

Sicherheitsfilm
Innenverlegung / kratzfest

SCL SR PS 15 (A1)

- Sicherheitsfilm - Durchwurfhemmung gemäß A1 (DIN 52 290 Teil 4)
- Hohe Transparenz
- UV-Schutz nur im Kleber: Geringe Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- Kratzfeste Beschichtung: Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit
- Jeder Produktionslauf wird auf Haftkraft getestet
- Innenverlegung

Strahlungsdurchlässigkeit	76%
Strahlungsreflexion nach außen	10%
Strahlungsabsorption	14%

Lichtdurchlässigkeit	83%
Lichtreflexion nach außen	8%
Lichtreflexion nach innen	8%

UV-Durchlässigkeit	<2%
--------------------	-----

Abschirmgrad (b-Faktor)	0,92
Emissivität	0,89
k-Wert (EN 673 W/m ² .°K)	5,69
Blendschutzfaktor	6%

Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert)	0,79
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	20%

Dicke ohne Schutzschicht	404 µ
--------------------------	-------

Zugfestigkeit längs/quer	209 N/mm ² / 174 N/mm ²
--------------------------	---

Dehnspannung längs/quer	104 N/mm ² / 108 N/mm ²
-------------------------	---

Reißdehnung längs/quer	90 % / 120 %
------------------------	--------------

Dehnung bei Streckspannung längs/quer	7 % / 7 %
---------------------------------------	-----------

Die Beschichtung dieser Folie sollte ausschliesslich von CPFilms geschultem Fachpersonal erfolgen, das unsere speziell Installationsanforderungen erfüllt.